



Дыхательная маска для лица Tiki

Tiki — это инструмент, который позволяет существенно повысить производительность и безопасность работы. Это одно из самых современных и простых в эксплуатации средств защиты на рынке. Пользоваться маской Tiki очень просто благодаря саморегулирующей технологии. Маска оснащена встроенным фонариком и сертифицирована по самому высокому стандарту защиты EN 12942 TM3P.



РЕСПИРАТОР С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА (PAPR)

Сертификаты защиты	EN 12942 класс TM3P, APF 40, NPF
Время работы от аккумулятора	Встроенный аккумулятор — до 2,5 часов Внешний аккумулятор — до 10 часов
Время зарядки	Встроенный аккумулятор — около 1 часа Внешний аккумулятор — около 2,5 часов
Тип и срок службы аккумулятора	литий-полимерный аккумулятор, срок службы не менее 1000 циклов перезарядки (потеря мощности около 20% после 1000 циклов)
Рабочая температура	от -10 до + 50°C
Чувствительность к давлению	<0,2 мб
Время сигнала о разрядке аккумулятора	>15 мин (нормальные условия)
Сигнал о разрядке аккумулятора	Мигающий красный светодиод и звуковой сигнал каждые 5 секунд
Минимальный свободный приток воздуха	200 л/мин
Минимальный приток отфильтрованного воздуха	100 л/мин
Триггер по давлению	≤2 миллибар
Сигнализация давления	Два мигающих красных светодиода и звуковые сигналы каждую секунду
Спецификация зарядного устройства	Входные параметры: 100-240 В переменного тока. Выходные параметры: 0,7 А
Вес и материал маски	мал. — 92 г, средн. — 102 г, больш. — 112 г, ПЭТ, ТПЭ
Вес и материал вентилятора	165 г, АБС, электроника и литий-полимерный аккумулятор
Вес и материал фильтра	70 г, АБС-пластик и стекловолокно высокоэффективной задержки частиц (HEPA)
Вес и материал ремешков	33 г, хлопок и эластан
Вес внешнего аккумулятора	200 г
Вес кабеля аккумулятора	48 г
Общий вес (без внешн. акк.)	мал. — 360 г, средн. — 370 г, больш. — 380 г
Калибровка	Электронная калибровка путем удерживания двух кнопок в течение 5 секунд, внешнее оборудование не требуется
Условия хранения	Длительное хранение (>6 месяцев): 17–28°C при относительной влажности <60% Среднесрочное хранение (1–6 месяца): 0–38°C Краткосрочное хранение (<1 месяц): -20°C–40° С при относительной влажности <30%
Гарантия	12 месяцев или 2000 часов на вентилятор при предъявлении чека. Смотрите руководство для полной гарантии.
Патент №	D755953